Heavy Duty Flat Delivery



CONSTRUCTION : FLEXIBLE PVC/NBR LINING
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE
LIGHT CHEMICALS AND WEATHER RESISTANT PVC OUTER COVER
APPLICATION : FOR HEAVY DUTY DISCHARGE OF WATER, LIGHT CHEMICALS AND OTHER LIQUIDS IN AGRICULTURE AND INDUSTRY

KONSTRUKTION : FLEXIBLE PVC/NBR SEELE
HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTIL GEWEBE
WITTERUNGS- UND LEICHTE CHEMIKALIEN BESTÄNDIGE PVC DECKE
ANWENDUNG : FÜR SCHWERE VERWENDUNGEN, ZUR BEFÖRDERUNG VON WASSERABWÄSSERN, LEICHTE CHEMIKALIEN UND VERSCHIEDENE FLÜSSIGKEITEN, IN LANDWIRTSCHAFTEN UND INDUSTRIEN

COSTRUZIONE : TUBO PIATTO PER MANDATA IN PVC/NBR
INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ
ESTERNA IN PVC PLASTIFICATO, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PRODOTTI CHIMICI LEGGERI
IMPIEGO : PER MANDATA AD IMPIEGHI PESANTI DI ACQUA, PRODOTTI CHIMICI E ALTRI LIQUIDI IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIA

CONSTRUCTION : TUBE LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR
INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE
SURFACE LISSE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES
APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, DES PRODUITS CHIMIQUES PEU SEVERE ET D'AUTRES LIQUIDES DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

ID		WP		BP		W	L
inch	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1 1/2"	38	16	232	48	696	455	50/100
	40	16	232	48	696	500	50/100
	45	16	232	48	696	560	50/100
2"	51	16	232	48	696	680	50/100
	55	15	218	45	653	730	50/100
2 1/2"	63	15	218	45	653	900	50/100
	70	14	203	42	609	990	50/100
3"	76	12	174	36	522	1075	50/100
	90	11	160	33	479	1255	50/100
4"	102	10	145	30	435	1550	50/100
5"	127	8	116	24	348	1955	50/100
6"	153	6	87	18	261	2605	50
8"	203	4	58	12	174	3405	50

- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TYANA H	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	