Non-Toxic Steel Spiral
Çelik Spiralli Gıdaya Uygun



CONSTRUCTION : STRONG ,VERY FLEXIBLE AND SMOOTH NON-TOXIC,TRANSPARENT PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT GALVANISED SPIRAL.
CRUSHING,ABRASION AND WEATHER RESISTANT, SMOOTH OUTSIDE.

APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF WATER, MINERAL WATER, FRUIT JUICES, LIQUIDS ETC. IN SHIPYARDS, INDUSTRIES, BUILDINGS, AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL MACHINERIES.

KONSTRUKTION : PVC-SPIRALSCHLAUCH MIT EINER STAHLDRAHT SPIRALE, STABIL, HOCHFLEXIBEL, INNEN GLATT UND LEBENSMITTELECHT, TRANSPARENT, SCHLAG-UND DRUCKFESTE GALVANIZIERTE VESTÄRKUNGSSPIRALE.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG, BIEGSAM, DRUCK- ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, GLATTE AUSSENFLÄCHE.

ANWENDUNG : FUR ANSAUGEN UND ABLAUFEN VON MINERALWASSER, FRUCHTSÄFTEN, WEINEN, FLÜSSIGEN NAHRUNGSMITTELN MIT BIS ZU 15% ALKOHOLGEHALT. BESONDERS EINSETZBAR IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE.

COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E MOLTO FLESSIBILE IN PVC TRASPARENTE PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA LISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE, E AGENTI ATMOSFERICI.

IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, ACQUE MINERALI, SUCCHI DI FRUTTA, LIQUIDI ALIMENTARI, ETC.I PRICIPALI SETTORI DI IMPIEGO SONO L'INDUSTRIA ALIMENTARE, IMPIANTI DI DRENAGGIO, CANTIERISTICA NAVALE E POMPE DI ASPIRAZIONE.

KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ÇOK ESNEK DÜZ, GIDAYA UYGUN ŞEFFAF PVC İÇ YÜZEY.
ŞOKA DAYANIKLI GALVANİZ KAPLI ÇELİK SPİRAL TAKVİYE.
KIRILMAYA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI DÜZ ÜST YÜZEY.

KULLANIM YERİ : HER TÜRLÜ SU, MEŞRUBAT, MADEN SUYU, MEYVE SULARI, EMİŞ VE TAHLİYE İŞLERİNDE. ÖZELLİKLE GEMİLERDE, TERSANELERDE, DRENAJ SİSTEMLERİNDE, EMİŞ POMPALARINDA, GIDA VE TARIM SANAYİNDE VE MAKİNALARINDA VB. YERLERDE.

ID/İÇ		BP/PB	VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	BAR	m.H_2O	mm	gr/mt	mt
	10	21	8.5	20	160	30/50
	12	21	8.5	25	180	30/50
	14	18	8.5	30	200	30/50
	16	18	8.5	35	225	30/50
	18	18	8.5	40	280	30/50
3/4"	20	15	8.5	50	340	30/50
1"	25	15	8.5	60	510	30/50
	30	13	8.5	70	600	30/50
1 1/4"	32	13	8.5	75	650	30/50
	35	12	8.5	80	730	30/50
1 1/2"	38	12	8.5	90	800	30
	40	9	8.5	95	870	30
	45	9	8	105	1100	30
2"	51	9	8	125	1200	30
	60	7	7	135	1800	30
2 1/2"	63	7	7	150	1950	30
	70	6	7	180	2200	30
3"	76	6	7	195	2500	30
	80	6	7	220	2700	30
	90	6	6	260	3000	30
4"	102	6	6	300	3400	30
	105	6	6	315	3490	30
	114	6	6	345	4380	30
5"	127	6	6	385	4700	30
6"	152	6	6	460	6350	30

-5°C / +60°C

OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST.
İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EEC DIRECTIVE 90/128 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	SEL BOSPHORUS	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	