Medium Duty Suction & Delivery
Orta Hizmet Alıcı & Verici



CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC. : SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL. : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
APPLICATION	: FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.
KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIERTER PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERT STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK- UND ABRIEBFEST, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG LEICHT GERIPPTE AUSSENFLÄCHE.
ANWENDUNG	: FÜR BE-UND ENDLADEN VON WASSER UND LEICHTE CHEMIKALIEN USW. AUCH FÜR LANDWIRTSCHAFT UND BAUWERKE.
COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. : SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. : ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A MOLTI PRODOTTI CHIMICI.
IMPIEGO	: PER IRRIGAZIONE, ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO,EDILIZIA,INDUSTRIA ETC.
KONSTRÜKSİYON	: ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, PVC İÇ YÜZEY. : ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SPİRAL TAKVİYE. : KIRILMAYA, AŞINMAYA, MUHTELİF KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI HAFİF BOĞUMLU ÜST YÜZEY.
KULLANIM YERİ	: TARIMDA, SANAYİDE, İNSAATLARDA VE EVLERDE HER TÜRLÜ SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, VB. ORTA HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/İÇ		BP/PB	VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	BAR	m.H_2O	mm	gr/mt	mt
	19	39	8	130	360	30/50
1"	25	27	8	140	480	30/50
	30	24	8	145	550	30/50
1 1/4"	32	24	8	150	580	30/50
	35	24	8	160	640	30/50
1 1/2"	38	24	8	180	670	30/50
	40	24	8	190	700	30/50
	45	21	8	190	870	30/50
2"	51	21	8	220	975	30/50
	55	20	8	250	1080	30/50
	60	20	8	260	1250	30/50
2 1/2 "	63	20	8	260	1350	30/50
	70	18	8	300	1580	30/50
3"	76	18	8	320	1700	30/50
	80	15	8	320	1800	20/30
	90	15	8	360	2100	20/30
4"	102	14	7	400	2600	20/30
	110	12	7	450	2900	20/30
	120	12	7	500	3200	20/30
5"	127	12	7	600	3650	20/30
6"	152	9	7	800	5100	20/30
8"	203	8	6	1250	7850	10

-5°C / +60°C

OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST.
İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	SEL MEDUSA MD	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	