Non Toxic - PVC Braided
Gıdaya Uygun PVC Örgülü



TUBE	: NON - TOXIC GLASS CLEAR PVC.
REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER	: ABRASION OZONE AND WEATHER RESISTANT GLASS CLEAR PVC ALLOWING EASY INSPECTION DURING SERVICE.
APPLICATION	: FOR CONVEYING LIQUIDS, AIR, POWDERED FOODS, SALTS, LIGHT CHEMICALS.

SEELE	: UNGIFTIGER GLASKLARER PVC.
EINLAGEN	: HOCHFESTES TEXTILGEWEBE.
DECKE	: ABRIEBFEST, OZON - UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, GLASKLARER PVC.
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH, ZUM DURCHLEITEN VON LEICHTEN CHEMIKALIEN, SOWIE SÄUREN UND LAUGEN.

SOTTOSTRATO	: PVC ATOSSICO TRASPARENTE.
RINFORZO	: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITA.
COPERTURA	: PVC TRASPARENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: PER SISTEMI DI PULITURA AUTOMATICI, INDICATORI DI LIVELLO, ARIA COMPRESSA, INDUSTRIA ALIMENTARE.

ALT KAT	: GIDAYA UYGUN PVC.
TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT	: AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ŞEFFAF PVC.
KULLANIM YERİ	: HER TÜRLÜ SULAMA, HAVA, ASİT, TUZ, HAFİF KİMYASALLAR VB. TAHLİYE İŞLERİNDE.

ID/İÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
1/4"	6	12	20	290	60	870	106	100
5/16"	8	14	20	290	60	870	130	100
3/8"	10	16	15	218	45	653	153	100
1/2"	13	19	15	218	45	653	189	100
5/8"	16	22	10	145	30	435	223	100
3/4"	19	26	10	145	30	435	308	100
1"	25	33	8	116	24	348	453	50
1 1/4"	32	40	7	102	21	305	564	50
1 1/2"	38	48	5	73	15	218	860	30
	40	50	5	73	15	218	867	50
	45	55	5	73	15	218	962	50
2"	50	61	5	73	15	218	1175	50

-5°C / +60°C

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307 EEC DIRECTIVE 90/128	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	SEL OLYMPOS	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	