

CUSTOM CRIMP™

Innovando soluciones de montaje de manguera SMART desde 1979

D205M Prensadora de manguera de servicio



Característica



Kit de conversión de matriz de doble ángulo: las matrices de doble ángulo duplican efectivamente la fuerza de prensado a 160 toneladas.

Característica



Tubo doblado y accesorios especiales: El empujador fácilmente removible y los troqueles divididos se adaptan a engarces difíciles. (Mostrar con kit de espaciador opcional para obtener más espacio libre P/N: D200-1-SPACER-KIT) Solo cuando se utilizan matrices de ángulo Doble Retraction Stop



Ajustador de micrómetro



Alta visibilidad
Visibility



Parada de retracción



Interruptor de parada
electrónico




Fácil Calibración

DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES

- Capacidad de manguera de hasta 1-¼" 6SP (con terrajas estándar y hasta 2" 6SP (con terrajas opcionales de doble ángulo (DA)).
- Apagado automático para engarces precisos.
- El diseño abierto, el juego de troqueles "deslizables" de dos piezas y el empujador extraíble permiten al operador colocar con precisión el accesorio antes de engarzarlo.
- El empujador removible y la posición invertida del troquel facilitan el posicionamiento preciso del ajuste.
- El tope de retracción ajustable incorporado limita la retracción del ariete a solo la cantidad requerida para quitar la manguera y el acople, lo que ahorra tiempo en múltiples engastes.
- El interruptor neumático se puede utilizar con las manos o los pies.
- Los orificios de montaje de la base permiten que la engarzadora se monte en un banco o en la caja de un camión, si es necesario.

DISEÑO DURADERO + CONFIABLE = RENTABILIDAD

- 80 Toneladas de fuerza de prensado.
- Diseño abierto para brindar una excelente visibilidad al operador.
- Gama completa de troqueles y accesorios disponibles. Revised 04/2023



CUSTOM CRIMP™

Innovando soluciones de montaje de manguera SMART desde 1979

D205M Crimpadora de mangueras de servicio



(Incluido) Micrómetro Métrico
P/N:101587



(Incluido) Interruptor colgante neumático
P/N:101349



(Incluido) Tope de acoplamiento D205/D206
P/N:101631



(Incluido) Grasa lubricante CRIMPX
Lata de 4 oz con cepillo
N/P: 104162



(Incluido) Lámpara de trabajo flexible de 24"
N/P:1668-02



carro móvil
(Opcional) P/N:101956



(Opcional) Parte superior de doble ángulo
N/P: 100871
(Opcional) Base de doble ángulo N/P: 100870



(Opcional) Estante de almacenamiento de matrices D205/D206
N/P: 101625 (rojo)

Lámpara de trabajo incorporada

Empujador extraíble

Tope de acoplamiento

Serie de troqueles de doble ángulo con el kit de conversión opcional.

Serie de matrices D200

Potente cilindro hidráulico de 80 toneladas

Bomba de 2 HP/220 V/1 fase para engastes rápidos

Interruptor de alimentación

Micrómetro ajustable

Etiqueta de voltaje

Apagado automático

Interruptor neumático

Huella pequeña para un uso mínimo del espacio

Especificaciones técnicas del D205

80 toneladas con troqueles D200

160 toneladas con troqueles DA

Capacidad de la manguera hidráulica:

2 hilos = 1 1/4"
4 SP = 1 1/4"
6 SP = 1 1/4"

2 hilos = 2"
4 SP = 2"
6 SP = 2"

Sistema de control: Micrómetro métrico

Tamaño de la crimpadora: L: 32" x W: 17" x H: 29"

Peso de la crimpadora: 305 libras.

Potencia: 2HP / 220V / 1Fase (Estándar)
1HP / 110V / 1Fase (Opcional)

Serie de matrices: D200 / D200DA

Capacidad del depósito: 1 galón estadounidense

Tipo de aceite: aceite hidráulico ISO 46

