

HS-150 / HS-500 Serie de sierras de manguera



Las características que se encuentran en estas robustas series de sierras de manguera HS-150 / HS-500 y los accesorios incluidos hacen que sea el mejor valor de cualquier sierra de manguera en su clase.




Doblado de manguera



Conjunto de manguera señor



Sistema de canal de manguera



Contador de sierra de manguera



ayudante de manguera



Puerto de vacío disponible

DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SU NECESIDADES

• **Conjunto de manguera Mister (opcional) (P/N 103172)** Disponible solo para las sierras de manguera HS-500. El atomizador rocía una fina neblina de aceite para herramientas neumáticas en la hoja de la sierra para una mayor vida útil de la hoja y una mayor limpieza.

• **Sistema de canal de manguera (opcional) (P/N 103073)**

Disponible en secciones de 5 pies solo para las sierras de manguera HS-500. El sistema de canal de manguera mide y admite mangueras de hasta 2 pulgadas de diámetro como

• **Contador de sierra de manguera (incluido) (P/N 1895T42)**

Disponible solo para las sierras de manguera HS-500. El contador facilita el seguimiento de la cantidad de cortes realizados y se reinicia fácilmente a

• **Ayudante de manguera (incluido) (P/N 103297)**

Disponible solo para las sierras de manguera HS-500. El accesorio Hose Helper evita que la manguera se retraiga durante un corte y brinda la capacidad de controlar con mayor precisión la longitud del corte.

DISEÑO DURADERO Y CONFIABLE = RENTABILIDAD

- Potentes motores (disponibles en diferentes configuraciones) para agilizar el corte.
- Disponibles diferentes tipos de cuchillas para cumplir con sus requisitos y cuchillas fáciles de cambiar.
- Puerto de vacío disponible en todos los modelos de sierras de manguera.
- Los pasadores para doblar mangueras evitan que la hoja se atasque durante un corte (incluidos en todos los modelos).
- Los orificios de montaje de la base permiten montar la sierra de manguera en un banco o en la caja de un camión, si es necesario.




Revised 06/02/2021



HS-150 / HS-500 Serie de sierras de manguera



Estas sierras resistentes y confiables HS-150 / HS-500 ofrecen características que no se encuentran en otras sierras.



Hoja dentada (uso general):
Se recomienda cortar la manguera multiespiral.

Hoja festoneada (uso general):
Se recomienda cortar la manguera multiespiral.

Hoja de doble bisel con ranuras SS:
Se recomienda para manguera trenzada con un mínimo de residuos durante el corte.



Modelo de sierra de manguera	Tipo de hoja	Tamaño de la hoja Diámetro	Tamaño del eje	Número de parte
HS-150	Serrado (incluido)	10 Pulgadas	1 Pulgadas	103502
	Festoneada (Disponible)	10 Pulgadas	1 Pulgadas	104034
	Bisel doble con ranuras SS (disponible)	10 Pulgadas	1 Pulgadas	104050
HS-500	Serrado (incluido)	12 Pulgadas	1 Pulgadas	103187
	Festoneada (Disponible)	12 Pulgadas	1 Pulgadas	104033
	Bisel doble con ranuras SS (disponible)	12 Pulgadas	1 Pulgadas	102210



HS-150	HS-500
Capacidad: Hasta 1- $\frac{1}{4}$ " 4SP	Capacidad: Hasta 2" 6SP
Dimensiones: Largo: 28- $\frac{3}{4}$ " x Ancho: 21" x Alto: 12- $\frac{1}{4}$ "	Dimensiones: Largo: 29- $\frac{3}{4}$ " x Ancho: 26- $\frac{3}{4}$ " x Alto: 16"
Peso: 70 libras	Peso: 120 libras
Potencia: 1 HP/230 V/1 fase (estándar) 1 HP/110 V/1 fase (opcional) 1 HP/12 V CC/24 V CC (opcional)	Potencia: 5 HP/230 V/3 fases (estándar) 5 HP/480 V/3 fases (opcional) 5 HP/230 V/ 1 fase (opcional)

